




# ADDICT

## GRIFFINE

ISO 9001 ISO TS 16949 ISO 14001

## Polsterstoff

**Zusammensetzung: 86 %PVC + 2% PU + 12% PES/Baumwolle**
H<sub>2</sub>O

BV 0062

Eigenschaften	Ergebnisse	Normen	Bemerkung
<b>Allgemeine und visuelle Eigenschaften</b>			
Flächengewicht gesamt	760 +/- 60 g/m <sup>2</sup>	ISO 2286	
Gewicht Textil	90 +/- 10 g/m <sup>2</sup>	ISO 2286	Fabric
Dicke	1,3 +/- 0,1mm	ISO 2286	under 2kPa
Farbe	Konform	unter Licht D65	
Glanz	Konform	unter Licht D65	
Narbung	Konform	unter Licht D65	
<b>Mechanische Eigenschaften</b>			
Reißkraft K / S	>=35daN >=20daN	ISO 1421	
Reißdehnung K / S	>= 35% >= 150%	ISO 1421	
Weiterreißfestigkeit K / S	>= 1,5 daN >= 1,5 daN	EN 4674-1 méthode A	
Nahtfestigkeit K / S	>=15daN	ISO 13936-2	
<b>Weitere Eigenschaften und Echtheiten</b>			
Haftfestigkeit	>= 1,5daN/5cm	ISO 2411	
Widerstand gegen Knautschen und Reiben	>30 000	ISO 5981	
Martindale Scheuertouren	> 60 000	ISO 5470-2	under 12kPa
Künstliche Wetterechtheit und Lichtehtheit	>=6	ISO 105 B02/B04	75h/70°C/65% HR
Reibechtheit trocken	>= 4/5	ISO 105 X12	10 cycles
Reibechtheit nass	>= 4	ISO 105 X12	10 cycles
<b>Flammfestigkeit</b>			
Frankreich	M2	NF P 92503	
Deutschland	B2	DIN 4102	
Zigarettest	Konform	NF EN 1021-1	
Feuerzeugtest	Konform	NF EN 1021-2	
UK Test "Crib"	Konform	BS 5852 clause 11 ignition 5	"CRIB 5"
Frankreich Polster öffentlicher Bereich AM18	Konform	NFD 60 013	"perte de masse"
Weltweit Berufsschiffahrt/Kreuzfahrtschiffe	Konform	IMO FTP Code Part 8 Res. A652 (16)	
<b>Sonstige Eigenschaften</b>			
phthalatfrei	Konform	EN 15777	
<b>Zertifikate</b>			
REACH	Konform	DIRECTIVE 1907/2006/EC	
OEHHA - Proposition 65 (USA)	Konform	Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986	
wheel mark	Konform	DIRECTIVE 96/98/EC	
D2-2000 (Frankreich)	Konform	D2-2000 du GPEM	
Sanitized	Konform	SANITIZED	

Die beste Methode, um das Kunstleder zu reinigen, ist eine PH neutrale Seifenlösung und die Verwendung einer weichen Bürste. Sämtliche starken und abrasiven Reinigungsmittel werden von Cotting ausdrücklich abgelehnt. Für Anschmutzungen (sog. Farbmigration) und Verfärbungen des Kunstleders durch Kleidungsstücke mit schlechter Farbechtheit übernehmen wir keine Verantwortung.

**Polsterstoff**

		<h1>ADDICT</h1>	
<b>GRIFFINE</b> ISO 9001 ISO TS 16949 ISO 14001		<b>Polsterstoff</b> <b>Zusammensetzung: 86 %PVC + 2% PU + 12% PES/Baumwolle</b>	
			
			
			
			
<b>Eigenschaften</b>		<b>Ergebnisse</b>	
		<b>Normen</b>	
		<b>Bemerkung</b>	
<i>indic D du 14/11/2017</i>			

*Diese Werte sind auf statistischen Daten aus unserem Labor basiert. Für spezielle Anforderungen können wir eine spezifische und angepasste Studie durchführen. Wir behalten uns das Recht vor, bestimmte Werte zu ändern, soweit das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist.*