

CANVASBIONE



Artikel/Article

ARTIKELPASS/PRODUCT PROFILE

Rollenlänge/Roll length ~40m
Breite/Width 140cm +/- 2%
Gewicht lfm /Weight m 471gr +/- 2%

Zusammensetzung/Composition	PES 100%
Nahtschiebewiderstand/seam slippage resistance	Kette/warp: 2,3mm
Pillingbildung/Pilling	Schuss/weft: 2,5mm
Weiterreissfestigkeit/Tear propagation resis.	4-5
Abriebfestigkeit/Martindale-Abrasion	Kette/warp: 152,6N
Reibechtheit/Rubbing fastness	Schuß/weft: 148,6N
Lichtechtheit/Light fastness	>96.000 rub
Brandschutzklasse/fire protection classification	Trocken/Dry: >4/5
Crip 5	Nass/Wet: >4/5
Baustoffnorm Kantenbeflammung/	Light Colours: >5
Building materials standard Fire edge	Dark Colours: >5
Baustoffnorm DIN4102-B2	B1
Lichtechtheit/Fastness to light	Bestanden/passed
Azofarbstoffe/Azo dyes	Längs/lenghtwise: bestanden/passed
Allergisierende Farbstoffe	Quer/crosswise: bestande/passed
Formdehyd,PCP,TeCP	Längs/lenghtwise: bestanden/passed
	Quer/crosswise: bestande/passed
	5
	negativ
	nicht nachweisbar/not detectable
	negativ

1. Wir übernehmen keine Garantie auf Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Reinigung oder nachträgliche Imprägnierung entstanden sind. 2. Die Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, deshalb verstehen sich die Ergebnisse als mittlere indikative Werte. 3. Fremdfärbungen durch Bekleidungsstoffe ist kein Mangel des Materials. Leichte Farbabweichungen sind ebenso natürlich wie ein geringes Abfärben im Rahmen der zulässigen Normen und somit kein Reklamationsgrund.

1. We do not take over a warranty on damage, which resulted from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation. 2. The tests were accomplished with different samples, therefore the results understand themselves as middle indikative values. 3. Foreign colouring by clothing materials like e.g. Jeans, is not lack of the furniture material. Easy colour deviations are just as naturally as a small discolouring in the context of the permissible standards and thus no complaint reason.