

COMETE



Artikel/Article

ARTIKELPASS/PRODUCT PROFILE

Rollenlänge/Roll length	~30m	Breite/Width	139cm +/- 2%
Dicke/Thickness	0,8mm +/- 2%	Gewicht lfm /Weight m	1010gr +/- 2%

Zusammensetzung/Composition
UV-beständigkeit/Colour fastness to Light
Abriebfestigkeit/Abrasion resistance
Schwerentflammbarkeit/Flame retardant

Sonstige spezielle Eigenschaften

PVC: 88%, Cotton: 4%, PES: 8%
>6
50.000 cycles
M2 (NFP 92503), EN 71-2&3,
EN 1021.1-2, IMO A652,
Phthalatefrei
Lösungsmittelfrei
Antibakterielle Ausrüstung(MRSA)
BV 0062 Wheel Mark Zertifizierung
Wasserdichte Beschichtung
Ökotex Standard 100
Getestet auf schädliche Stoffe

1. Wir übernehmen keine Garantie auf Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Reinigung oder nachträgliche Imprägnierung entstanden sind. 2. Die Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, deshalb verstehen sich die Ergebnisse als mittlere indikative Werte. 3. Fremdfärbungen durch Bekleidungsstoffe ist kein Mangel des Materials. Leichte Farbabweichungen sind ebenso natürlich wie ein geringes Abfärben im Rahmen der zulässigen Normen und somit kein Reklamationsgrund.

1. We do not take over a warranty on damage, which resulted from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation. 2. The tests were accomplished with different samples, therefore the results understand themselves as middle indicative values. 3. Foreign colouring by clothing materials like e.g. Jeans, is not lack of the furniture material. Easy colour deviations are just as naturally as a small discolouring in the context of the permissible standards and thus no complaint reason.